



dalgres®

Lord Wood


AMERICAN OLEAN®



BEIGE ZFL2
18 X 50 CM



BROWN ZFL3
18 X 50 CM













LIGHT GRAY ZFL4
18 X 50 CM



DARK GRAY ZFL5
18 X 50 CM

Formatos y características de empaque

	18 X 50 cm Metros por caja: 1.08 Piezas por caja: 12
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8 mm.
 Boquilla	Piso: 4 mm Muro: 2 mm
 PEI	4
 Variación	Alta
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤6%
 MOHS	8
 Breaking	≥250 Lbs

Instrucción de Instalación:

*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™ VISUAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	
Pool Decking					
Pool Lining					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
