




dalgres®

Kayla


AMERICAN OLEAN®



GRIS ZK17
45 X 90 CM.

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm Metros por caja: 1.62 Piezas por caja: 4
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	10.6 mm.
 Boquilla	Piso: 4 mm Muro: 2 mm
 PEI	4
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	8
 Breaking	≥400 Lbs

Instrucción de Instalación:

Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
