



dalgres®

Carolina



AMERICAN OLEAN®













BEIGE ZCA2
60.5 X 60.5 CM.



GRIS ZCA3
60.5 X 60.5 CM.

Formatos y características de empaque

	60.5 X 60.5 cm Metros por caja: 1.83 Piezas por caja: 5
Acabado: Brillante	
 Espesor	8.8 mm.
 Boquilla	4 mm
 PEI	4
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	4
 Breaking	≥400 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com