



dalgres[®]

Auckland


AMERICAN OLEAN[®]



BLANCO GA61
45 X 90 CM.
RECTIFICADO













GRIS GA62
45 X 90 CM.
RECTIFICADO



MULTICOLOR GA63
45 X 90 CM.
RECTIFICADO

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm. Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3
Acabado: Mate	
 Espesor	10.6 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	NA
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	NA
 Absorción	≤7%
 MOHS	8
 Breaking	≥400 Lbs

Instrucción de Instalación: Se recomienda un desfase no sea mayor al 25% del largo de la pieza. Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES				
APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial Comercial
Pisos / Patios				
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓
Pool Decking				
Pool Lining				



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
