



PISOS











Odet


AMERICAN OLEAN®



CREMA ZOT1
45 X 45 CM.

Formatos y características de empaque

	45 X 45 cm. Metros por caja: 1.64 Piezas por caja: 8
Acabado: Brillante	
 Espesor	7.5 mm.
 Boquilla	4 mm.
 PEI	3
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	6
 Breaking	≥250 Lbs

REVEAL IMAGING™

*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
