



dalgres®

Santo Tomas



AMERICAN OLEAN®













MARFIL ZSO5
45 X 90 CM. RECTIFICADO



GRIS ZSO6
45 X 90 CM. RECTIFICADO

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.60 Piezas por caja: 4
Acabado: Satinado	
 Espesor	10.6 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	ZSO5: 4 ZSO6: 3
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	5
 Breaking	≥400 Lbs

Instrucción de Instalación:
Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.
Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com