



dalgres[®]

Cementine



AMERICAN OLEAN[®]













MULTICOLOR GCO5
60 X 60 CM.
RECTIFICADO



GRIS GCO6
60 X 60 CM.
RECTIFICADO

Formatos y características de empaque

	60 X 60 cm. Metros por caja: 1.8 Piezas por caja: 5
Acabado: Mate	
 Espesor	9 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	4
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	NA
 Absorción	<6%
 MOHS	8
 Breaking	>400 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					
Techo / Losa					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com