



dalgres®

Woodhills


AMERICAN OLEAN®













BEIGE ZWH1
20 X 90 CM.



GREY ZWH3
20 X 90 CM.

Formatos y características de empaque

	20 X 90 cm Metros por caja: 1.81 Piezas por caja: 10
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8.4 mm.
 Boquilla	4 mm.
 PEI	3, ZWH1:4
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	8
 Breaking	≥250 Lbs



BROWN ZWH2
20 X 90 CM.

Instrucción de Instalación:
Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.
Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining	✓	✓	✓	✓	✓



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
