



dalgres®











**Altivia**

  
AMERICAN OLEAN®



**CAFÉ ZAV6**  
18 X 50 CM.

Formatos y características de empaque

	18 X 50 cm Metros por caja: 1.08 Piezas por caja: 12
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8 mm.
 Boquilla	Piso: 4 mm Muro: 2 mm
 PEI	3
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤6%
 MOHS	8
 Breaking	≥250 Lbs

Instrucción de Instalación:  
Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.  
\*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



**AMERICAN OLEAN®**

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230  
**T.(81) 8124 8145**

Contacto: [mercadotecniamx@americanolean.com](mailto:mercadotecniamx@americanolean.com)