



dalgres®

Softstone


AMERICAN OLEAN®



LIGHT GRAY ZS66
60.5 X 60.5 CM.













GRAY ZS67
60.5 X 60.5 CM.



BLACK ZS68
60.5 X 60.5 CM.

Formatos y características de empaque

	60.5 X 60.5 cm Metros por caja: 1.83 Piezas por caja: 5
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8.8 mm.
 Boquilla	4 mm
 PEI	ZS66: 4 ZS67: 3 ZS68: 2
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	8
 Breaking	≥400 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™ VISUAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	
Cubiertas	✓	✓	✓		
Pool Decking					
Pool Lining					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
